



Ficha técnica  
**TEXPRINT ECOSOFT N-10 SF**

Emulsión preparada para la estampación sobre fondos claros, su contenido en formol es muy bajo.

### **1. CARACTERISTICAS**

Fácil aplicación confiriendo un tacto muy suave.  
Posee una gran solidez al frote y al lavado.  
Ideal para la estampación sobre tejidos de algodón, acrílicos o mezclas.

### **2. ESPECIFICACIONES**

Aspecto:	Pasta semiespesa
Color:	Blanquecino
pH :	9,5-10,5
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp. 4 25°C. 6 rpm.:	54-59.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 140-160°C. de 3-4 minutos.

### **3. APLICACIÓN**

La pasta se presenta lista para su uso.  
La adición de pigmento debe ser como máximo de 40gr/kg. para tonos subidos y de 5gr/kg. para tonos pálidos. (Disponemos de una amplia gama de pigmentos, denominada (TEXPRINT).  
Las pantallas a utilizar serán de 43hilos para conseguir un deposito de tinta adecuado .

### **4. OBSERVACIONES**

La gran diferencia de este producto con el resto de las emulsiones preparadas es su bajo contenido en formol .

### **5. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 6 meses a partir de su fecha de fabricación.

### **6. GARANTIA**

Se garantiza la calidad constante del producto, declinando toda la responsabilidad de una aplicación inadecuada.

Fecha actualización: 01.09.09

[www.sociedadeuropatextil.com](http://www.sociedadeuropatextil.com)

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : [info@sociedadeuropatextil.com](mailto:info@sociedadeuropatextil.com)